

# REGIONE PIEMONTE

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI VERCELLI  
UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE  
Comune di Vercelli

REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE  
COMPOSTO DI 21 ALLOGGI DI E.R.P.S.  
IN LOCALITA' BERTAGNETTA

Proprietà: Comune di Vercelli  
concessa in diritto di superficie all' ATC di Vercelli

Il Direttore Generale  
Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Gualtiero Gamba

Raggruppamento  
temporaneo:  
(capogruppo)

**Derossi Associati**  
Prof. Arch. Pietro Derossi  
Arch. Paolo Derossi  
Arch. Davide Derossi

**CONSIT - Consorzio Ingegneria Torino**  
Ing. Rocco Montagnese  
Ing. Matteo Bo

Arch. Anna Licata

**PROGETTO ESECUTIVO**  
ai sensi della L. 163 / 2006 e s.m.i.

PROGETTO  
ARCHITETTONICO

**EPU-A**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Data: Febbraio 2009

Agg.:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A04.F70.0 10	RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B 44 K PER ARMATURE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, LAVAORATA E TAGLIATA A MISURA, POSTA IN OPERA IN TONDINO DA 4 A 12 mm DI DIAMETRO <b>euro (uno/20)</b>	Kg	1,20
Nr. 2 01.A05.A87. 020	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco classe R.E.I. 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 1 con blocchi dello spessore di cm 30 <b>euro (cinquantasette/10)</b>	m <sup>2</sup>	57,10
Nr. 3 01.A05.A98. 005	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DI SPESSORE NON INFERIORE A cm 12 CON BLOCCHI DI cm 12X20X50 REI 120 <b>euro (ventisette/00)</b>	m <sup>2</sup>	27,00
Nr. 4 01.A05.A98. 010	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DELLO SPESSORE NON INFERIORE A cm 20 CON BLOCCHI cm 20X20X50 REI 180 <b>euro (trentaquattro/90)</b>	m <sup>2</sup>	34,90
Nr. 5 01.A06.A20. 045	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI cm 12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m <sup>2</sup> 1 <b>euro (quarantauno/00)</b>	m <sup>2</sup>	41,00
Nr. 6 01.A06.A20. 055	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI cm 8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m <sup>2</sup> 1 <b>euro (ventinove/00)</b>	m <sup>2</sup>	29,00
Nr. 7 01.A09.B10. 010	MANTO PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE OD INCLINATE, COSTITUITO DA UNA SPALMATURA A FREDDO DI VERNICE ADESIVA DI FONDO (KG 0,400 PER m <sup>2</sup> ) E FOGLI DI CARTONFELTROBITUMATO (KG 1,200 PER m <sup>2</sup> CADUNO) CON GIUNTI SFALSATI E SOVRAPPOSTI DI 8-10 cm TENUTI ASSIEME DA SPALMATURE DI BITUME DA APPLICARSI A CALDO DEL PESO CIASCUNA DI KG 1.2 AL m <sup>2</sup> ; LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FOGLI DEVONO ESSERE INCOLLATE CON BITUME, IL MANTO DEVE PROLUNGARSI SUI RISVOLTI PER ALMENO cm 20 SUI RISVOLTI PER ALMENO 20 cm TRE FOGLI DI CARTONFELTRO TENUTI ASSIEME DA QUATTRO SPALMATURE DI BITUME <b>euro (ventidue/60)</b>	m <sup>2</sup>	22,60
Nr. 8 01.A09.G50. 005	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHE IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO E DEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI <b>euro (cinque/56)</b>	m <sup>2</sup>	5,56
Nr. 9 01.A09.G50. 010	idem c.s. ...PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI <b>euro (otto/68)</b>	m <sup>2</sup>	8,68
Nr. 10 01.A09.L50. 005	POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A cm 60X60 <b>euro (ventinove/00)</b>	m <sup>2</sup>	29,00
Nr. 11 01.A11.A40. 005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A cm 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESISTENZA CARATTERISTICA DI kg/cm <sup>2</sup> DI 150, PER OGNI cm DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (due/99)</b>	m <sup>2</sup>	2,99
Nr. 12 01.A12.B75. 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO ODISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DI SPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI mm 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (mm 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (ventisei/80)</b>	m <sup>2</sup>	26,80
Nr. 13 01.A12.B80. 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLO, FORMATO CON PIASTRELLE SPECIALI DI GRES CERAMICO ROSSO, CON GOLA DI RACCORDO A BECCO DI CIVETTA DI ALMENO m 0,50 <b>euro (cinque/83)</b>	m	5,83
Nr. 14 01.A12.G00. 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE RETTANGOLARI O QUADRATE, CON O SENZA BISELLO DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA, CON GIUNTI SIGILLATI A CEMENTO BIANCO; ESCLUSO IL RINZAFFO IN CAOLINO, MAIOLICA SMALTATA O GRES CERAMICO, PER SUPERFICI DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (ventinove/20)</b>	m <sup>2</sup>	29,20
Nr. 15 01.A12.H20.	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O IN MARMO, LACUI PROVVISATA SIA COMPENSATA AL METRO QUADRATO, PER COLONNE, PILASTRI, ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI, CORNICI, BALCONI, ZOCCOLI,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
005	GRADINI, TRAVERSE, MONTANTI, PICCOLI RIVESTIMENTI, ECC., INCLUSE LE EVENTUALI GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DELLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICIDI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE, PER QUANTITATIVI DI ALMENO m <sup>2</sup> 1 <b>euro (settantaotto/40)</b>	m <sup>2</sup>	78,40
Nr. 16 01.A12.H25. 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVVISATA SIA COMPENSATA A METRO QUADRATO, INCLUSE LE GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DALLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE <b>euro (quarantacinque/10)</b>	m <sup>2</sup>	45,10
Nr. 17 01.A15.A10. 015	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA <b>euro (trentanove/60)</b>	m <sup>2</sup>	39,60
Nr. 18 01.A17.A80. 005	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO IN LEGNO DI ABETE <b>euro (trentanove/70)</b>	m <sup>2</sup>	39,70
Nr. 19 01.A17.B00. 145	SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI cm 6X8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO IN PINO, DELLO SPESSORE DI mm 60 <b>euro (duecentoquarantasette/00)</b>	m <sup>2</sup>	247,00
Nr. 20 01.A17.B30. 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE PER QUALSIASI SPESSORE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI IN QUALSIASI LEGNAME <b>euro (trentaquattro/00)</b>	m <sup>2</sup>	34,00
Nr. 21 01.A17.B70. 005	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME <b>euro (trentasei/80)</b>	m <sup>2</sup>	36,80
Nr. 22 01.A17.C10. 005	POSA IN OPERA DI PORTONI E PORTONCINI, A PANNELLI PIENI OD A VETRI AD UNO O PIU' BATTENTI, DI QUALSIASI SPESSORE, COMPRESA LE OPERE ACCESSORIE PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME <b>euro (trentanove/90)</b>	m <sup>2</sup>	39,90
Nr. 23 01.A17.E00. 005	PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE IN PLASTICA DI SPESSORE NON INFERIORE A mm 13, DISTANZIABILI E SOVRAPPONIBILI A COMPLETA CHIUSURA, COLLEGATE CON GANCI A PIASTRINE IN ACCIAIO ZINCATO CON TRAVERSE INFERIORI IN ROVERE, COMPRESA LE GUIDE FISSE IN FERRO A U, I RULLI, LE CARRUCOLE, I SUPPORTI, LA CINGHIA IN CANAPA, IL PASSACINGHIA, I PARACOLPI ED OGNI ALTRO ACCESSORIO <b>euro (cinquanta/60)</b>	m <sup>2</sup>	50,60
Nr. 24 01.A17.E10. 005	POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI CON STECCHE IN ABETE DI FIEMME, IN PINO DI SVEZIA OD IN MATERIALE PLASTICO <b>euro (diciassette/30)</b>	m <sup>2</sup>	17,30
Nr. 25 01.A17.F40.0 05	CASSETTONI APRIBILI PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI, COMPRESA FERRAMENTA E IMPRIMITURA PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI IN ABETE <b>euro (sessantanove/20)</b>	m <sup>2</sup>	69,20
Nr. 26 01.A17.F50.0 05	POSA IN OPERA DI CASSETTONI PER RULLI DI PERSIANE AVVOLGIBILI COMPRESA LE OPERE ACCESSORIE IN ABETE <b>euro (diciassette/30)</b>	m <sup>2</sup>	17,30
Nr. 27 01.A18.B00. 075	SERRAMENTI METALLICI, PER FINESTRE, PORTE - BALCONE E INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTI COMPRESA DUE MANI DI ANTIRUGGINE IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A m <sup>2</sup> 2.00 <b>euro (duecentotrentadue/00)</b>	m <sup>2</sup>	232,00
Nr. 28 01.A18.B18. 005	POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO PER QUALSIASI SPESSORE <b>euro (trentanove/90)</b>	m <sup>2</sup>	39,90
Nr. 29 01.A18.B20. 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE. IN PROFILATI NORMALI <b>euro (cinquanta/90)</b>	m <sup>2</sup>	50,90
Nr. 30 01.A18.B90.	OPERE IN LAMIERA METALLICA LISCIA, ONDULATA, STRIATA ED OPERATA, ANCHE MONTATA SU TELAIO, PER SPORTELLI, PORTINE, RIVESTIMENTI, FODERATURE, PANNELLI E SIMILI, COMPRESA EVENTUALI CERNIERE ED		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
015	ACCESSORI DI ASSICURAZIONE E CHIUSURA IN FERRO ZINCATO <b>euro (otto/35)</b>	Kg	8,35
Nr. 31 01.A18.C00. 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI <b>euro (uno/46)</b>	Kg	1,46
Nr. 32 01.A19.A30. 015	TUBI PLUVIALI IN POLIVINILE (TIPO PESANTE), DATI IN OPERA DEL DIAMETRO DI cm 12 <b>euro (diciassette/50)</b>	m	17,50
Nr. 33 01.A19.G10. 040	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LAVABO COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSADI BATTERIA A MISCELA FORMATO DA DUE RUBINETTI, BOCCA DI EROGAZIONE AL CENTRO, CURVETTE DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO, CURVA TECNICA DI RACCORDO AL MURO E MENSOLE <b>euro (settantauno/50)</b>	cad	71,50
Nr. 34 01.A19.G10. 075	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO BIDET CON DOCCETTA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESA LA POSA DI GRUPPO MISCELATORE MONOFORO, COMANDO DOCCETTA, CURVETTA DI RACCORDO, PILETTA DI SCARICO, SIFONE DI SCARICO E TASSELLI DI FISSAGGIO <b>euro (sessantaotto/30)</b>	cad	68,30
Nr. 35 01.A19.G10. 095	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCA DA BAGNO LUNGA OD A SEDILE, DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPLETA DI ACCESSORI, GRUPPO MISCELATORE ESTERNO, DOCCIA A TELEFONO, COLONNA DI SCARICO, PILETTA E TROPPOPIENO <b>euro (centotre/00)</b>	cad	103,00
Nr. 36 01.A19.G10. 110	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO PIATTO DOCCIA COMPLETO DI ACCESSORI, COMPRESO GRUPPO MISCELATORE MECCANICO, RUBINETTI, BRACCIOFISSO E SOFFIONE, PILETTA DI SCARICO E SIFONE DISCARICO <b>euro (novantanove/80)</b>	cad	99,80
Nr. 37 01.A19.G10. 165	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO LATRINA ALL'INGLESE O A SELLA DI QUALUNQUE TIPO, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE, COMPLETA DI ACCESSORI E SCARICO <b>euro (settantatre/40)</b>	cad	73,40
Nr. 38 01.A19.G10. 190	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO VASCHETTA DI CACCIATA A CASSETTA O A ZAINO, DI QUALUNQUE CAPACITA', COMPLETA DI ACCESSORI, ALIMENTAZIONE E SCARICO <b>euro (cinquantacinque/70)</b>	cad	55,70
Nr. 39 01.A19.G10. 195	POSA IN OPERA DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI COMPLETI DI ACCESSORI, COMPRESO L'ALLACCIAMENTO ALLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE E LO SCARICO SEDILI IN PLASTICA PER VASI ALL'INGLESE <b>euro (otto/43)</b>	cad	8,43
Nr. 40 01.A20.E30. 005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINESINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI <b>euro (tre/98)</b>	m <sup>2</sup>	3,98
Nr. 41 01.A20.E30. 010	idem c.s. ...SU INTONACI ESTERNI <b>euro (otto/11)</b>	m <sup>2</sup>	8,11
Nr. 42 01.A20.E60. 005	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE <b>euro (uno/47)</b>	m <sup>2</sup>	1,47
Nr. 43 01.A20.E60. 010	APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIATE, SCALE, PORTICATI, AN-DRONI E SIMILI <b>euro (due/97)</b>	m <sup>2</sup>	2,97
Nr. 44 01.A20.F90.0 05	VERNICIATURA CON SMALTO EPOSSIDICO SU COLORITURAESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE <b>euro (sedici/10)</b>	m <sup>2</sup>	16,10
Nr. 45 01.A20.G20. 005	PROTEZIONE TRASPARENTE OTTENUTA MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO O A PENNELLO DI IDROREPELLENTEA BASE DI SILICATI IN SOLVENTE A FORTE PENETRA- ZIONE, FINO A RIFIUTO, COMPRESO OGNI ONERE PERL'APPLICAZIONE, ESCLUSA LA PULIZIA DEL FONDO EGLI EVENTUALI PONTEGGI DI SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO, PIETRA, MATTONI PIENI, INTONACI <b>euro (undici/30)</b>	m <sup>2</sup>	11,30
Nr. 46 01.A20.H10. 005	RIVESTIMENTO MURALE POLICROMO PER INTERNI COMPOSTO DA UNA PREPARAZIONE DI FONDOCON FISSATIVO E DUE RIPRESE DI IDROPITTURA, SU CUI VIENE SUCCESSIVAMENTE DISPERSA A SPRUZZO UNA FASE A SOLVENTE DI COLORI DIVERSI COSTITUENTE UN FILM LAVABILE DI ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, DIASPETTO SATINATO, INSAPONIFICABILE E DI SPESSORENON SUPERIORE A 4/10 DI mm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	COMPRESA OGNI OPERAACCESSORIA PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m <sup>2</sup> 4 <b>euro (quattordici/20)</b>	m <sup>2</sup>	14,20
Nr. 47 01.A21.A20. 005	SPANDIMENTO DI MATERIALI VARI PER SPESSORI SUPERIORI A cm 3, PROVVISI SFUSI SUL LUOGO D'IMPIEGO, PER LA FORMAZIONE DI STRATI REGOLARI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, COMPRESO GLI EVENTUALI RICARICHI DURANTE LA CILINDRATURA ED OGNI ALTRO INTERVENTO PER REGOLARIZZARE LA SAGOMA DEGLI STRATI MATERIALI TERROSI, SABBIA, GRANIGLIA, PIETRISCHETTO STABILIZZATO E SIMILI, SPARSI CON MEZZI MECCANICI. <b>euro (quattro/33)</b>	m <sup>3</sup>	4,33
Nr. 48 01.A21.A50. 010	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLOSTRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI PER SPESSORE FINITO FINO A 30 cm <b>euro (zero/75)</b>	m <sup>2</sup>	0,75
Nr. 49 01.A23.A80. 005	PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI cm 2 DI CEMENTO E SABBIA ( DOSATURA : 600 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER m <sup>3</sup> 1 DI SABBIA )COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO PER SUPERFICIE DI ALMENO m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (nove/64)</b>	m <sup>2</sup>	9,64
Nr. 50 01.A23.B50. 020	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO INCASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI MUNICIPALI E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE;- IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI cm 15 E DELLA LARGHEZZA DI cm 35 (CEMENTO kg 150/m <sup>3</sup> - SABBIA m <sup>3</sup> 0.400 - GHIAIETTA m <sup>3</sup> 0.800);IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA;- LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A kg 600/m <sup>2</sup> ; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA CORDOLI AVENTI SEZIONE TRAPEZIA (BASE MINORE cm 12, BASE MAGGIORE cm 15 O 20, ALTEZZA cm 25) OPPURE AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI cm 12X30, CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MANO; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE cm 20 DI BASE E cm 20 DI ALTEZZA: <b>euro (diciannove/80)</b>	m	19,80
Nr. 51 01.A23.C80. 005	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDE LA PROVVISITA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA cm 4 A cm 6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI cm 4 E 6 <b>euro (nove/87)</b>	m <sup>2</sup>	9,87
Nr. 52 01.P03.A24. 005	SABBIA DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA DA mm 0.11 A mm 1 ASCIUTTA-SFUSA <b>euro (sei/35)</b>	q	6,35
Nr. 53 01.P03.B00.0 05	GHIAIA NATURALE SCEVRA DI MATERIE TERROSE DI CAVA <b>euro (undici/70)</b>	m <sup>3</sup>	11,70
Nr. 54 01.P03.B20.0 05	MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) <b>euro (ventidue/00)</b>	m <sup>3</sup>	22,00
Nr. 55 01.P05.B50.0 10	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A m0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ.TRAPEZOIDALE cm 12-15X25(H)-kg/m 80 CIRCA <b>euro (sei/18)</b>	m	6,18
Nr. 56 01.P07.B45.0 05	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40 <b>euro (ventidue/90)</b>	m <sup>2</sup>	22,90
Nr. 57 01.P07.B48.0 05	PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI OA SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI ESPIGOLI) NEL FORMATO 10X20 <b>euro (otto/79)</b>	m	8,79
Nr. 58 01.P09.E34.0 05	CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI E RESINE SINTETICHE, FINITI NELLA PARTE A VISTA DA TRE MANI DI PITTURA ACRILICA BIANCA, VARIAMENTE DECORATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO DIM. mm 600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE <b>euro (otto/54)</b>	m <sup>2</sup>	8,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 59 01.P11.A80. 015	ZOCCOLINI BATTISCOPA IN MARMO, LEVIGATI E LUCIDATI SOLO SUL PIANO E COSTE REFILATE O FRESATE IN SERIZZO ANTIGORIO - cm 10X2 <b>euro (otto/25)</b>	m	8,25
Nr. 60 01.P11.B10.0 10	PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE (COTTOFORTE) COMPRESI PEZZI SPECIALI DIMENSIONI cm 20X20 DECORATE. <b>euro (dieci/80)</b>	m <sup>2</sup>	10,80
Nr. 61 01.P11.B42.0 30	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESI-STENZA CARATTERISTICA 500 kg/cm <sup>2</sup> ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' SPESSORE cm 5-6 COLORE BIANCO <b>euro (quattordici/70)</b>	m <sup>2</sup>	14,70
Nr. 62 01.P12.E50.0 03	PROFILATI TUBOLARE TRAFILATO IN FERRO ZINCATO <b>euro (uno/28)</b>	Kg	1,28
Nr. 63 01.P12.M00. 005	RETE METALLICA DI FILO DI FERRO ZINCATO TIPO NORMALE <b>euro (uno/24)</b>	Kg	1,24
Nr. 64 01.P13.F00.0 10	CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI CON TUTTE LE LAVORAZIONI OCCORRENTI IN LAMIERA DI RAME <b>euro (cinque/25)</b>	Kg	5,25
Nr. 65 01.P13.N50. 070	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE REI 120 A DUE BATTENTI cm 120X200 <b>euro (ottocentonovantaotto/00)</b>	cad	898,00
Nr. 66 01.P18.A60. 015	PIETRA DI LUSERNA (SPESSORE COSTANTE) IN LASTRE DELLO SPESSORE DI cm2 <b>euro (novantaquattro/80)</b>	m <sup>2</sup>	94,80
Nr. 67 01.P18.A60. 020	idem c.s. ...SPESSORE DI cm3 <b>euro (centotrentauno/00)</b>	m <sup>2</sup>	131,00
Nr. 68 01.P18.A70. 015	SERIZZO ANTIGORIO IN LASTRE DELLO SPESSORE DI cm2 <b>euro (cinquantasei/90)</b>	m <sup>2</sup>	56,90
Nr. 69 01.P18.A70. 020	idem c.s. ...SPESSORE DI cm3 <b>euro (settantanove/80)</b>	m <sup>2</sup>	79,80
Nr. 70 01.P19.A10. 005	LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO ESEGUITA IN LABORATORIO MISURATA SULLO SVILUPPO TOTALE DELLA SUPERFICIE VISTA DI SUPERFICI PIANE PER PIETRE DURE <b>euro (quindici/30)</b>	m <sup>2</sup>	15,30
Nr. 71 01.P19.B10.0 05	BISELLATURA, ESEGUITA IN LABORATORIO, CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R=2-3 mm ) LISCIA DI MOLA PER PIETRE DURE <b>euro (uno/43)</b>	m	1,43
Nr. 72 01.P20.B00.0 05	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE O ANTIFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPELINE DI mm 6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA m <sup>2</sup> GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTIFONDAMENTO SONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE CRISTALLO mm 3 + CRISTALLO mm 3 <b>euro (ventinove/30)</b>	m <sup>2</sup>	29,30
Nr. 73 01.P20.B03.0 25	VETRATE ANTIFONDAMENTO FORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO FOGLIO DI POLIVINIL - BUTIRRALE SPESSORE mm 4+0.76+4 <b>euro (cinquantasei/20)</b>	m <sup>2</sup>	56,20
Nr. 74 01.P22.A10. 030	LAVABO IN VETRO - CHINA CON TROPPO - PIENO, CON O SENZA SPALLIERINA, CON EVENTUALI FORI PER RUBINETTERIA, DI QUALSIASI FORMA cm 70X56X22 <b>euro (trentaotto/30)</b>	cad	38,30
Nr. 75 01.P22.A12. 005	COLONNA PER LAVABO IN VITREOUS-CHINA cm 65X22 <b>euro (quarantaquattro/60)</b>	cad	44,60
Nr. 76 01.P22.A49. 010	BIDET IN VITREOUS-CHINA CON EROGAZIONE DELLA ACQUA A ZAMPILLO PARABOLICO OD A BRIDA GRONDANTE cm 55X37X38 CON FORO PER DOCCIA <b>euro (quarantatre/10)</b>	cad	43,10
Nr. 77 01.P22.A60. 015	VASO A SEDILE IN VITREOUS-CHINA A CACCIATA O AD ASPIRAZIONE, CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE cm 56X37X39 <b>euro (cinquantaotto/40)</b>	cad	58,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 78 01.P22.A70.020	PIATTI DOCCIA IN GRES CERAMICO SMALTATO cm 75X75X15,INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO <b>euro (centonove/00)</b>	cad	109,00
Nr. 79 01.P22.A95.030	VASCA DA BAGNO DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE cm120X70 IN GHISA PORCELLANATA <b>euro (centoquarantaquattro/00)</b>	cad	144,00
Nr. 80 01.P22.A95.055	VASCA DA BAGNO DA RIVESTIRE ESTERNAMENTE cm170X70 IN GHISA PORCELLANATA <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cad	150,00
Nr. 81 01.P22.C10.020	GRUPPO MISCELATORE MONOFORO IN OTTONE CROMATO PER LAVABO, CON BOCCA DI EROGAZIONE FUSA, SPOR- GENZA cm14 CIRCA, SENZA SCARICO AUTOMATICO DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE <b>euro (trentaotto/50)</b>	cad	38,50
Nr. 82 01.P22.E10.020	GRUPPO MISCELATORE A PARETE IN OTTONE CROMATO PER BAGNO - DOCCIA, CON DEVIATORE, DOCCIA A TELEFONO, FLESSIBILE DA cm120 DA 1/2" CON AERATORE, TIPO PESANTE <b>euro (cinquantanove/60)</b>	cad	59,60
Nr. 83 01.P22.E68.010	PILETTE IN OTTONE CROMATO PER LAVABI, COMPLETEDI ACCESSORI, TAPPO A CATENELLA DA 1 1/4" TROPPOPIENO - RACC2 PEZZI LISCIO <b>euro (due/39)</b>	cad	2,39
Nr. 84 01.P22.H20.005	SEDILE CON COPERCHIO, COMPRESI I REPULSORI DI GOMMA E LE CERNIERE CROMATE IN MATERIALE PLASTICO - COLORI VARI <b>euro (nove/57)</b>	cad	9,57
Nr. 85 01.P22.T00.005	COMBINAZIONE W.C./ BIDET IN CERAMICA CON SIFONE INCORPORATO, CATINO ALLUNGATO, SEDILE SPECIALERIMUOVIBILE IN PLASTICA ANTISCIVOLO, APERTURA ANTERIORE, ALTEZZA 500 mm E LUNGHEZZA 80 mm DALLA PARETE, COMPLETO DI CASSETTA, BATTERIA, COMANDO DI SCARICO DI TIPO AGEVOLATO, MISCELATORE TERMOSCOPICO, COMANDO A LEVA, DOCCIA A TELEFONO CON PULSANTE DI FUNZIONAMENTO SULL'IMPUGNATURA, REGOLATORE AUTOMATICO DI PORTATA, TIPO DA INCASSO CON PRESA D'ACQUA A MURO, IL TUTTO SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE INSTALLAZIONE A PAVIMENTO <b>euro (milletrecentosessantacinque/00)</b>	cad	1'365,00
Nr. 86 01.P22.T05.005	LAVABO IN CERAMICA PER DISABILI, FRONTALE CONCAVO, BORDI ARROTONDATI, APOGGIO PER GOMITI, SPARTIACQUA ANTISPRUZZO, MISCELATORE MECCANICO A LEVA LUNGA CON BOCCELLO ESTRAIBILE, SIFONE CON SCARICO FLESSIBILE cm 70X57 MENSOLE FISSE <b>euro (cinquecentotrentatre/00)</b>	cad	533,00
Nr. 87 01.P22.T10.005	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE, IN VETRORESINA, PERINSTALLAZIONE A FILO PAVIMENTO, CON FLANGE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SU TRE LATI E GRIGLIE DI ANCORAGGIO, COMPLETO DI PILETTA SIFONATA cm 90X90 COLORE BIANCO <b>euro (trecento/00)</b>	cad	300,00
Nr. 88 01.P22.T40.005	CORRIMANO DIRITTO A MISURA, COSTITUITO DA TUBOINTERNO IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO INNYLON, COMPLETO SIA DI CURVE TERMINALI CHE DI STAFFAGGIO DIAMETRO ESTERNO mm 35 <b>euro (settantanove/20)</b>	m	79,20
Nr. 89 01.P22.T55.005	MANIGLIONE PER DOCCIA, VASCA, W.C., BIDET, PORTEECC., COSTITUITO DA TUBO IN ALLUMINIO RIVESTITO IN NYLON DIAMETRO ESTERNO mm 35 LUNGHEZZA cm 41 <b>euro (cinquantadue/00)</b>	cad	52,00
Nr. 90 01.P22.T60.005	MANIGLIONE DI SOSTEGNO A MURO RIBALTABILE IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON LUNGHEZZA cm 90 <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cad	125,00
Nr. 91 01.P22.T65.005	GRUPPO DOCCIA A TELEFONO CON GETTO REGOLABILE, RAMPA SALISCENDI, MANOPOLA DI BLOCCAGGIO A LEVETTA, TUBO FLESSIBILE A DOPPIA AGGRAFFATURA E SOFFIONE ANTICALCARE, AUTOPULENTE E AUTOSVUOTANTE COLORE BIANCO O GRIGIO <b>euro (settantacinque/70)</b>	cad	75,70
Nr. 92 01.P27.E40.010	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2% <b>euro (undici/80)</b>	m <sup>3</sup>	11,80
Nr. 93 20.A27.A10.005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno <b>euro (uno/89)</b>	m <sup>3</sup>	1,89
Nr. 94 An. Pre. 001.ED	REALIZZAZIONE DI INTONACO INTERNO COSTITUITO DA: 1) RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE DOLCE SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNO SPESSORE FINO A cm 2; 2)INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DOLCE, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DI GESSO <b>euro (quindici/00)</b>	m2	15,00
Nr. 95 An. Pre. 002.ED	MURATURA TIPOLOGIA M01 - MURATURA ESTERNA A CAPPOTTO COSTITUITA DA: PANNELLI IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ, TRATTATO CON SPECIALI LEGANTI A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI E CON ALTRI COMPONENTI CHE CONFERISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI IDROREPELLENZA S= 12 CM VERSO L'ESTERNO, TRAMEZZI IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=12 CM, CAMERA D'ARIA S=8 CM E TRAMEZZI IN MATTONI FORATI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=10 CM NELLA PARTE INTERNA. SPESSORE TOTALE MURATURA S=45 CM <b>euro (centotredici/00)</b>	m2	113,00
Nr. 96 An. Pre. 003.ED	MURATURA TIPOLOGIA M02 - MURATURA ESTERNA VANO SCALA A CAPPOTTO COSTITUITA DA: PANNELLO IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ, TRATTATO CON SPECIALI LEGANTI A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI E CON ALTRI COMPONENTI CHE CONFERISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI IDROREPELLENZA S= 12 CM CM VERSO L'ESTERNO, TRAMEZZI IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=12 CM, CAMERA D'ARIA S=3 CM E TRAMEZZI IN MATTONI FORATI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=10 CM NELLA PARTE INTERNA. SPESSORE TOTALE MURATURA S=40 CM <b>euro (centotredici/00)</b>	m2	113,00
Nr. 97 An. Pre. 004.ED	MURATURA TIPOLOGIA M04 - MURATURA ESTERNA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA: MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI IN CLS LEGGERO S=12 CM VERSO L'ESTERNO, CAMERA D'ARIA S=13 CM E MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI IN CLS LEGGERO S=12 CM NELLA PARTE INTERNA. SPESSORE TOTALE MURATURA S=40 CM <b>euro (cinquantaquattro/00)</b>	m2	54,00
Nr. 98 An. Pre. 005.ED	MURATURA TIPOLOGIA M06 - PARETE INTERNA DI DIVISIONE TRA GLI APPARTAMENTI COSTITUITA DA: TRAMEZZI IN MATTONI SEMI PIENI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=12 CM, PANNELLI AUTOPORTANTI DI GRANDI DIMENSIONI IN LANA DI VETRO NON IDROFILI TRATTATI CON SPECIALE LEGANTE A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE CON UN VELO DI VETRO S= 4 CM E TRAMEZZI IN MATTONI SEMI PIENI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=12 CM. SPESSORE TOTALE MURATURA S=30 CM <b>euro (novantanove/30)</b>	m2	99,30
Nr. 99 An. Pre. 006.ED	MURATURA TIPOLOGIA M09 - MURATURA ESTERNA VERSO VANO SCALA A CAPPOTTO COSTITUITA DA: TRAMEZZI IN MATTONI FORATI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=8 CM, PANNELLO IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ, TRATTATO CON SPECIALI LEGANTI A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI E CON ALTRI COMPONENTI CHE CONFERISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI IDROREPELLENZA S= 12 CM, TRAMEZZI IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=12 CM, CAMERA D'ARIA S=3 CM E TRAMEZZI IN MATTONI FORATI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=8 CM NELLA PARTE INTERNA. SPESSORE TOTALE MURATURA S=48 CM <b>euro (centoquarantadue/00)</b>	m2	142,00
Nr. 100 An. Pre. 007.ED	MURATURA TIPOLOGIA M11 - MURATURA ESTERNA VERSO VANO SCALA A CAPPOTTO COSTITUITA DA: PANNELLO IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ, TRATTATO CON SPECIALI LEGANTI A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI E CON ALTRI COMPONENTI CHE CONFERISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI IDROREPELLENZA S= 12 CM, TRAMEZZI IN MATTONI PIENI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA S=12 CM. SPESSORE TOTALE MURATURA S=27 CM <b>euro (ottantaquattro/00)</b>	m2	84,00
Nr. 101 An. Pre. 008.ED	PANNELLI IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ, TRATTATI CON SPECIALI LEGANTI A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI E CON ALTRI COMPONENTI CHE CONFERISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI IDROREPELLENZA S= 12 CM <b>euro (ventiuno/70)</b>	m2	21,70
Nr. 102 An. Pre. 009.ED	CASSETTA PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO PER COSTRUZIONI IN MURATURA ISOLATA CONTRO LA CONDENZA, COMANDO FRONTALE, 8 CM DI SPESSORE COMPLESSIVO, ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA IN ALTO AL CENTRO, RUBINETTO A GALLEGGIANTE, RISCACQUO CON TASTO STOP PER L'INTERRUZIONE DEL RISCACQUO, RISCACQUO A DUE QUANTITA' (3 E 6/9 LITRI). COMPRESO CANOTTO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL TUBO DI RISCACQUO E IL VASO A PAVIMENTO. COMPRESA LA PLACCA DI COMANDO PER COMANDO FRONTALE PER RISCACQUO A DUE QUANTITA' - COLORE BIANCO. <b>euro (centosessantasei/00)</b>	cadauno	166,00
Nr. 103 An. Pre. 010 ED	FORNITURA E POSA DI VERANDA DIM 1,70+2,8+1,7X2,80H CIRCA COSTRUITA COME DI SEGUITO DESCRITTA: 1) STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO SCATOLATO 60X40 CON ANCORAGGIO AI SOLAI. PREDISPOSIZIONE A RICEVERE I TAMPONAMENTI; MANO DI FONTO ANTIRUGGINE; 2) N. 2 SERRAMENTI LATERALI CON UN'ANTA ED UN FISSO E N. 1 SERRAMENTO FRONTALE A DUE ANTE, IN PROFILATI FREDDI DI ALLUMINIO PREVERNICIATI; 3) TAMPONAMENTO DEI SERRAMENTI LATERALI CON CRISTALLI STRATIFICATI 55.1, TEMPONAMENTO FINESTRA FRONTALE CON CRISTALLI STRATIFICATI 33.1; 4) TAMPONAMENTO FACCIAIA, ESCLUSIONE DEL VANO FINESTRA, CON CRISTALLI 8+8 STRATIFICATI, TEMPERATI E FORATI, IN OPERA CON BORCHIE INOX; 5) FASCIA A PAVIMENTO DA 0,20X2,7 M CIRCA, IN CRISTALLO 5+8+5 SU TELAIO IN FERRO; 6) ZANZARIERA A RULLO ESTERNA AL SERRAMENTO FRONTALE; 7) COPRIFILATURA, SIGILLATURE, POSA IN OPERA COME DA DISEGNI DI PROGETTO.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (seimilasettecentoundici/00)</b>	cadauno	6'711,00
Nr. 104 An. Pre. 011.ED	ASCENSORE PER PERSONA TIPO LINEA OTIS GEN2 COMFORT, PORTATA 480 KG - 6 PERSONE, CORSA 12,80 M, FERME 5-5 SULLO STESSO LATO, DIM. VANO CORSA INTERNE NETTE L=150 CM, P=163 CM, ALIMENTAZIONE ALTERNATA TRIFASE 380 V - 50 HZ, AZIONAMENTO ELETTRICO A CINGHIE PIATTE IN CORRENTE ALTERNATA A FREQUENZA E TENSIONE VARIABILI, CON CONTROLLO DIGITALE, INSERZIONI ORARIE 150, POTENZA MOTORE 2,9 KW, MANOVRA AUTOMATICA A PULSANTI, IMPIANTO CITOFOONICO BIDIREZIONALE CONFORME ALLA NORMATIVA 95/16/CE INCORPORATO NEL PANNELLO DI CABINA, COLLEGATO CON APPARECCHIO POSTO NEL QUADRO DI MANOVRA, CABINA IN ACCIAIO DIM. 100X130X220 CM, PAVIMENTO IN GOMMA COLORATA, ILLUMINAZIONE INDIRETTA VERTICALE, PORTA CABINA CM 80X200 CM A DUE PANNELLI SCORREVOLI CON APERTURA TELESCOPICA IN ACCIAIO, COMPRESSE TUTTE LE FINITURE INTERENE.		
	<b>euro (ventiottomilaquattrocentonovanta/00)</b>	cadauno	28'490,00
Nr. 105 An. Pre. 012.ED	PANNELLI IN LANA DI VETRO AD ALTA DENSITÀ IN FIBRA CRÊPÉ, NON IDROFILI, TRATTATI CON SPECIALE LEGANTE A BASE DI RESINE TERMOINDURENTI. RIVESTITO CON UNO STRATO DI BITUME A ELEVATA GRAMMATURA, ARMATO CON VELO DI VETRO E CON UN FILM DI POLIPROPILENE A FINIRE S=50 MM.		
	<b>euro (nove/30)</b>	m2	9,30
Nr. 106 An. Pre. 013.ED	idem c.s. ...FINIRE S=100 MM		
	<b>euro (diciassette/90)</b>	m2	17,90
Nr. 107 An. Pre. 014.ED	REALIZZAZIONE DI INTONACO ESTERNO REALIZZATO NEL MODO SEGUENTE: 1) DOPPIA STESURA DI RASATURA CON ANNEGATA UNA RETE IN FIBRA DI VETRO 140/160 GR MAGLIA 2,5/2,7 MM; 2) UNA MANO DI PRIMER; 3) TONACHINO IN PASTA APPLICATO A FRATTAZZO A BASE DI RESINE ACRILICHE POLIMERICHE, O SILICATI O SILOSSANICI. COMPRESO TUTTO IL MATERIALE PER TASSELLARE I PANNELLI ISOLANTI.		
	<b>euro (quattordici/92)</b>	m2	14,92
Nr. 108 An. Pre. 015.ED	PORTONCINO BLINDATO COSTITUITO DA TELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 20/10 VERNICIATO E PREDISPOSTO PER L'ANCORAGGIO DEI BULLONI, CONTROTELAIO IN LAMIERA DELLO SPESSORE DI 25/10 VERNICIATO CON VERNICE ANTIRUGGINE, ANTA RINFORZATA CON LAMIERA D'ACCIAIO AL MANGANESE DELLO SPESSORE DI 20/10 CON PROFILI PERIMETRALI D'ACCIAIO DELLO SPESSORE DI 20/10 E PROFILO RINFORZATO DAL LATO DELLA BATTUTA, RIVESTITA IN GOMMA CON TRUCIOLARE DI SPESSORE 7 MM CIRCA FINITURA LISCIA; COMPLETO DI OCCHIO MAGICO, GUARNIZIONI SU AMBO I LATI, SERRATURA PRINCIPALE E DI SERVIZIO, COMPASSO DI SICUREZZA DELLE SEGUENTI MISURE. SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA A QUATTRO MANDATE COMPLETE DI TRE CHIAVI. ASTA DI CHIUSURA IN ACCIAIO ZINCATO, VERTICALE, SULLA TRAVERSA DEL TELAIO E SEI ROSTRI DI TENUTA, IN ACCIAIO, SUL LATO DELLE CERNIERE. IN OPERA COMPRESSE OPERE MURARIE NECESSARIE ALLA MURATURA DELLE ZANCHE: AD UN'ANTA, LUCE NETTA 90 X 210 CM. RESISTENZA ALL'INTRUSIONE" IN CLASSE 3" SECONDO LA NORMA UNI ENV 1627:2000. RIVESTIMENTO IN ROVERE NATURALE SBIANCATO O ALTRA ESSENZA O COLORAZIONE SU INDICAZIONE DELLA DL.		
	<b>euro (trecentodiciannove/00)</b>	m2	319,00
Nr. 109 An. Pre. 016.ED	VETRATE ISOLANTI DI SICUREZZA BASSO EMISSIVE TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERA FORMATE DA: - PRIMA LASTRA: PRIMO VETRO S=3 MM, STRATO DI PVB 0,38 MM, SECONDO VETRO S=3 MM; - CAMERA D'ARIA 20 MM; - SECONDA LASTRA: PRIMO VETRO S=3 MM, STRATO DI PVB 0,38 MM, SECONDO VETRO S=3 MM. - TRASMISSIONE TERMICA 1,4 W/MqK.		
	<b>euro (centoventi/80)</b>	m2	120,80
Nr. 110 An. Pre. 017.ED	PORTA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPOSTA DA UNA LAMIERA PRESSOPIEGATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, SPESSORE 5/10MM A SUPERFICIE LISCIA QUALE TAMPONAMENTO INTERNO; LAMIERINO GRECATO O GOLA QUADRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SPESSORE 5/10MM QUALE TAMPONAMENTO ESTERNO; TELAIO IN TUBOLARE DI ACCIAIO ELETTRISALDATO; CONTROTELAIO FORMATO DA PROFILI A Z IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE DI 3MM; GUARNIZIONI SUL PERIMETRO. LA PORTA SARÀ DEL TIPO "SENZA BATTUTA INFERIORE". LE LAMIERE DOVRANNO COPRIRE INTERNAMENTE IL TELAIO DI IRRIGIDIMENTO E SARANNO FISSATE ALLO STESSO MEDIANTE SALDATURE. LA PORTA DOVRÀ ESSERE VERNICIATA CON DUE MANI DI SMALTO COLORE A SCELTA DELLA DL.		
	<b>euro (duecentosei/00)</b>	m2	206,00
Nr. 111 An. Pre. 018.ED	FORNITURA E POSA DI FASCIA DI DESOLIDARIZZAZIONE IN POLIETILENE ESPANSO H=20 CM.		
	<b>euro (quattro/90)</b>	m	4,90
Nr. 112 An. Pre. 019.ED	FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTO ANTIUMIDO COSTITUITO DA: LASTRA DEL TIPO IDROREPELLENTE DA 12,5 MM SI SPESSORE; PROFILI METALLICI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO ; PROFILO PRIMARIO AD INTERASSE 1200 MM; PROFILO SECONDARIO AD INTERASSE 600 MM; GANCI DI SOSPENSIONE POSTI AD INTERASSE 1200 MM; PROFILI GUIDA PERIMETRALI A L SOLIDARIZZATI MECCANICAMENTE ALLE PARETI PERIMETRALI MEDIANTE ACCESSORI DI FISSAGGIO POSTI AD INTERASSE 900 MM MAX.		
	<b>euro (trentasette/30)</b>	m2	37,30
Nr. 113 An. Pre. 020.ED	FORNITURA DI RINGHIERE IN ELEMENTI METALLICI ZINCATI PER BALCONI, TERRAZZE, RECINZIONI E CANCELLI IN FERRO CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRITTE, IN PROFILATI TUBOLARI		
	<b>euro (tre/50)</b>	kg	3,50
Nr. 114 An. Pre.	FORNITURA DI CARTER DI BORDATURA BALCONI E ARMADIETTI E COPERTINE DI PROTEZIONE MURI, SP=1.5 MM, PS FERRO 7.8 Kg/dmc		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
021.ED	<b>euro (tre/50)</b>	kg	3,50
Nr. 115 An. Pre. 022.ED	FORNITURA DI TETTUCCI SU FINESTRE, IN LAMIERINO PREVERNICIATO, SP=3 MM, PS. FERRO 7.8 kg/dmc, COMPRESIVO DI MASTICE E TASSELLI. <b>euro (tre/50)</b>	kg	3,50
Nr. 116 An. Pre. 023.ED	SERRAMENTO FISSO PER BALCONI IN METALLO VERNICIATO A DUE MANI. DIMENSIONI 150X234 CM. <b>euro (cinquantatre/45)</b>	cadauno	53,45
Nr. 117 An. Pre. 024.ED	PORTE INTERNE TAMBURATE SPESSORE mm 35, SPECCHIATURE PIENE, RIVESTIMENTO IN LAMINATO PLASTICO DI SPESSORE mm 1,5 SU RIVESTIMENTO IN COMPENSATO DI ABETE SPESSORE mm 4, COMPLETE DI ROBUSTA FERRAMENTA, SERRATURA ADEGUATA, OTTONAMI E IMPRIMITURA AD OLIO SULLE PARTI DI LEGNO IN VISTA CON OSSATURA IN ABETE <b>euro (centootto/50)</b>	m2	108,50
	Data, 27/02/2009		
	<b>Il Tecnico</b>		